

商佑橡膠防震伸縮接頭

SUPER-FLEX

鐵氟龍 單一球面橡膠防震接頭 (TEFLON LINER) 型號 SF-18

特徵

1. 使用於化學成份、酸液等特殊管路系統, 免於腐蝕足以抗拒侵蝕的保護效果。



CONSTRUCTION

ITEM	PARTS	MATERIAL
1	Flanges	Mild Steel
2	Tube	P.T.F.E
3	Tube Rubber	Heat Resiting Rubber
4	Body Fabric	Nylon Cord
5	Wure	Hard Steel Wire
6	Cover	Heat Resiting Rubber

SF-18 變位量與操作條件

直徑D φ mm (in.)	L mm	容許變位量 (mm)				最大壓力	
		軸向延伸	軸向壓縮	橫向變位	角度變位	PSIG (At 80°C)	Rating mm
32(1 1/4)	95	3	4	3	5°	225	660
40(1 1/2)	95	3	4	3	5°	225	660
50(2)	105	3	4	3	5°	225	660
65(2 1/2)	115	3	4	3	5°	225	660
80(3)	130	3	4	3	5°	225	660
100(4)	135	3	4	3	5°	225	660
125(5)	170	3	4	3	5°	225	660
150(6)	180	3	4	3	5°	150	660
200(8)	205	3	4	3	5°	125	660
250(10)	240	3	4	3	5°	125	660
300(12)	260	3	4	3	5°	125	660

SF-18-A 變位量與操作條件

直徑D φ mm (in.)	L mm	容許變位量 (mm)				最大壓力	
		軸向延伸	PSIG	PSIG	角度變位	PSIG (At 80°C)	Rating mm
50(2)	150	3	4	3	5°	225	660
65(2 1/2)	150	3	4	3	5°	225	660
80(3)	150	3	4	3	5°	225	660
100(4)	150	3	4	3	5°	225	660
125(5)	150	3	4	3	5°	225	660
150(6)	150	3	4	3	5°	150	660
200(8)	150	3	4	3	5°	125	660
250(10)	200	3	4	3	5°	125	660
300(12)	200	3	4	3	5°	125	660

【註】

1. 適用流體: 水、溫水、海水、酸液、鹼液等。
2. 法蘭: JIS、DIN、ANSI、BS及其他標準規格。
3. 特殊規格可另行設計, 製造。